

Cennik produkcyjny / Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1955



Cienka bezbarwna taśma foliowa o dwóch siłach klejenia i grubości 0,12mm powlekana obustronnie klejem akrylowym.



Bezbarwna taśma foliowa do łączenia gładkich materiałów jednorodnych lub o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Taśma powleczona jest dwoma rodzajami kleju akrylowego. Jedna strona taśmy powleczona jest klejem o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych natomiast druga (zewnątrzna) klejem usuwalnym o niskiej sile przylegania. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne a taśma doskonale nadaje się do tymczasowego mocowania elementów gdy wymagane jest ich usunięcie bez śladów kleju. Taśma charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

- cienka i bezbarwna
- różne siły klejenia po obu stronach taśmy
- odporna na działanie wilgoci
- jedna strona taśmy w pełni usuwalna
- odporna na wilgoć oraz podwyższoną temperaturę
- odporna na rozrywanie i rozciąganie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1955 (szer. 15mm / rolka 50mb)	45,97 PLN	56,54 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1955 (szer. 19mm / rolka 50mb)	58,34 PLN	71,76 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1955 (szer. 25mm / rolka 50mb)	76,80 PLN	94,48 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1955 (szer. 50mm / rolka 50mb)	153,60 PLN	188,96 PLN

- Minimalna ilość zamawianego surowca to 10m².
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 14-21 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 10-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,12mm
- nośnik: bezbarwna folia PET
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: żółty papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 120°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 80°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 15°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

Strona A

- po 1 min. - 15 N/25mm
- po 1 h - 18 N/25mm
- po 48 h - 25 N/25mm

Strona B

- po 1 min. - 0,3 N/25mm
- po 1 h - 0,3 N/25mm
- po 48 h - 1,5 N/25mm