

Cennik produkcyjny / Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001



Biała taśma piankowa dwustronnie klejąca o grubości 1,0mm na bazie kleju akrylowego o bardzo wysokiej lepkości i zdolności klejenia powierzchni niskoenergetycznych oraz powłok malarskich.



Biała taśma piankowa do łączenia materiałów chropowatych lub o różnej rozszerzalności temperaturowej szczególnie na powierzchniach pokrytych farbami akrylowymi lub lateksowymi. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki jako nośnika kleju taśma dobrze wypełnia nierówności łączonych powierzchni. Zastosowany klej o bardzo wysokiej lepkości początkowej pozwala na uzyskanie trwałego połączenia już po kilkunastu sekundach. Sprawdza się również w łączeniu materiałów o niskim napięciu powierzchniowym takich jak PP oraz PE.

- do powierzchni niskoenergetycznych
- bardzo dobra przyczepność do farb elewacyjnych
- klej o wysokiej lepkości początkowej
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 6mm / rolka 50mb)	18,65 PLN	22,94 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 9mm / rolka 50mb)	27,88 PLN	34,29 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 15mm / rolka 50mb)	46,44 PLN	57,12 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 19mm / rolka 50mb)	57,15 PLN	70,29 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 25mm / rolka 50mb)	75,18 PLN	92,47 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2001 (szer. 35mm / rolka 50mb)	105,23 PLN	129,43 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,0mm
- nośnik: zamknięto-komórkowa pianka PE
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: błękitny papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 80°C
- odpor. temp. długotrwała: od -30 do 60°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 2°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 20 N/25mm
- po 1 h - 25 N/25mm
- po 72 h - 28 N/25mm