

Cennik produkcyjny / Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002



Biała taśma piankowa dwustronnie klejąca o grubości 1,0mm na bazie kleju akrylowego o wysokiej sile klejenia i odporności na warunki atmosferyczne.



Biała taśma piankowa do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności temperaturowej szczególnie na powierzchniach lakierowanych proszkowo lub lakierach samochodowych lub gładkich tworzywach sztucznych. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia, oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki zamknięto-komórkowej jako nośnika oraz kleju, taśma dobrze sprawdza się w połączeniach narażonych na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych oraz podwyższoną temperaturę.

- bardzo dobra przyczepność do farb i lakierów proszkowych
- bardzo wysoka finalna siła klejenia
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie (UVA i UVB)

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002 (szer. 6mm / rolka 50mb)	28,72 PLN	35,33 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002 (szer. 9mm / rolka 50mb)	42,91 PLN	52,78 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002 (szer. 15mm / rolka 50mb)	71,73 PLN	88,23 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002 (szer. 19mm / rolka 50mb)	88,16 PLN	108,44 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2002 (szer. 25mm / rolka 50mb)	116,04 PLN	142,73 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,0mm
- nośnik: zamknięto-komórkowa pianka PE
- klej: akrylowy wysoce modyfikowany
- przekładka: zielona folia PE
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 100°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 80°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 15°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 48 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 8 N/25mm
- po 1 h - 15 N/25mm
- po 48 h - 30 N/25mm