

Cennik produkcyjny / Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2009



Czarna taśma piankowa dwustronnie klejąca o grubości 1,0mm na bazie kleju akrylowego o bardzo wysokiej sile klejenia i odporności na warunki atmosferyczne.



Czarna taśma piankowa do łączenia materiałów o różnej rozszerzalności temperaturowej szczególnie na powierzchniach lakierowanych proszkowo lub lakierach samochodowych. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia, oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki zamknięto-komórkowej jako nośnika oraz kleju AUTOMOTIVE, taśma dobrze sprawdza się w połączeniach narażonych na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych oraz podwyższoną temperaturę.

- do połączeń pracujących w trudnych warunkach i pod obciążeniem
- bardzo dobra przyczepność do gładkich powierzchni
- klej o bardzo wysokiej trwałości
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci i słabych rozpuszczalników
- odporna na starzenie (UVA i UVB)

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2009 (szer. 9mm / rolka 25mb)	25,52 PLN	31,39 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2009 (szer. 15mm / rolka 25mb)	42,54 PLN	52,32 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2009 (szer. 18mm / rolka 25mb)	51,06 PLN	62,80 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2009 (szer. 24mm / rolka 25mb)	70,92 PLN	87,23 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 9-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,0mm
- nośnik: zamknięto-komórkowa pianka PE
- klej: akrylowy wysoce modyfikowany
- przekładka: zielona folia PE
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 100°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 90°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 15 N/25mm
- po 1 h - 22 N/25mm
- po 24 h - 35 N/25mm