

Cennik produkcyjny / Folia dwustronnie klejąca 2174



Przezroczysta folia montażowa dwustronnie klejąca z obustronnym zabezpieczeniem kleju o grubości 0,14mm na bazie kleju akrylowego.



Przezroczysta folia montażowa z obustronnym zabezpieczeniem kleju do łączenia elementów na dużych powierzchniach i skomplikowanych kształtach. Dedykowana do łączenia materiałów o bardzo małej chropowatości i jednakowym współczynniku rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są bardzo cienkie i sztywne. Folia charakteryzuje wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Dzięki zastosowaniu obustronnego zabezpieczenia powierzchni z klejem można ją dowolnie przycinać do żądanych kształtów.

- bardzo cienka
- możliwość obróbki laserem
- możliwość dowolnego formatowania za pomocą nożyka
- odporność na działanie wilgoci
- do zastosowań wewnętrznych

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Folia dwustronnie klejąca 2174 (szer. 500mm / długość 10mb)	343,90 PLN	423,00 PLN
Folia dwustronnie klejąca 2174 (szer. 500mm / długość 50mb)	1615,15 PLN	1896,63 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 14-21 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: brak innych szerokości

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,14mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy
- przekładka 1: różowa folia PP
- przekładka 2: papier 1-str. silikonowany 120g
- odpor. temp. krótkotrwała: od -20 do 70°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 50°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 15°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 14 N/25mm
- po 1 h - 18 N/25mm
- po 24 h - 24 N/25mm