

## Cennik produkcyjny / Folia dwustronnie klejąca 2179



Przezroczysta folia dwustronnie klejąca z obustronnym zabezpieczeniem o grubości 0,23mm na bazie kleju akrylowego o wysokiej zdolności klejenia powierzchni o znacznej chropowatości



Przezroczysta folia montażowa z obustronnym zabezpieczeniem kleju do łączenia elementów na dużych powierzchniach i skomplikowanych kształtach. Dedykowana do łączenia materiałów o podwyższonej chropowatości i podobnym współczynniku rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne o bardzo wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Folia charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV. Dzięki zastosowaniu obustronnego zabezpieczenia powierzchni z klejem można ją dowolnie przycinać do żądanych kształtów.

- łączenie powierzchni strukturalnych i o zwiększonej chropowatości
- możliwość obróbki laserem
- możliwość dowolnego formatowania za pomocą nożyka
- bardzo wysoka siła klejenia
- odporność na działanie podwyższonej temperatury
- podwyższona odporność na działanie wilgoci
- wysoka odporność na starzenie (UVA, UVB)

| Nazwa produktu                                                                                     | Cena netto         | Cena brutto        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Folia dwustronnie klejąca 2179 (szer. 500mm / długość 1mb)<br>(docinana z roli na dowolną długość) | <b>60,48</b> PLN   | <b>74,39</b> PLN   |
| Folia dwustronnie klejąca 2179 (szer. 500mm / długość 10mb)                                        | <b>576,00</b> PLN  | <b>708,48</b> PLN  |
| Folia dwustronnie klejąca 2179 (szer. 500mm / długość 50mb)                                        | <b>2700,00</b> PLN | <b>3321,00</b> PLN |

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 14-21 dni roboczych dla roli w nawoju 50mb i 2-4 dni robocze mniejszych ilości. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 300-650mm

## Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,23mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy wysoce modyfikowany
- przekładka 1: różowa folia PP
- przekładka 2: papier 1-str. silikonowany 120g
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 150°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 100°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 48 h
- odporność na UV: tak

## Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 22 N/25mm
- po 1 h - 30 N/25mm
- po 48 h - 36 N/25mm