


Cennik produkcyjny / Folia dwustronnie klejąca 2188



Cienka przezroczysta folia montażowa dwustronnie klejąca o grubości 0,18mm na bazie kleju akrylowego.



Przezroczysta folia montażowa do łączenia gładkich oraz strukturalnych materiałów o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Folia charakteryzuje się wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

- bardzo cienka i przezroczysta
- wysoka siła klejenia
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie
- zwiększona ilość kleju ułatwia klejenie powierzchni o zwiększonej chropowatości

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Folia dwustronnie klejąca 2188 (szer. 100mm / rolka 50mb)	160,46 PLN	197,37 PLN
Folia dwustronnie klejąca 2188 (szer. 300mm / rolka 50mb)	481,37 PLN	592,09 PLN
Folia dwustronnie klejąca 2188 (szer. 500mm / rolka 50mb)	802,29 PLN	986,82 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 100-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,18mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: różowa folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 100°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 80°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 14 N/25mm
- po 1 h - 20 N/25mm
- po 24 h - 28 N/25mm