

Cennik produkcyjny / Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197



Przezroczysta taśma foliowa dwustronnie klejąca o grubości 0,18mm na bazie kleju akrylowego o wysokiej odporności temperaturowej.



Przezroczysta taśma foliowa o wysokiej odporności temperaturowej do łączenia gładkich i średniej chropowatości materiałów o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Taśma charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Klej o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych oraz odporność na promieniowanie UVA i UVB.

- cienka i przezroczysta
- bardzo wysoka siła klejenia
- odporna na działanie wysokiej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 6mm / rolka 50mb)	13,85 PLN	17,04 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 9mm / rolka 50mb)	20,68 PLN	25,44 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 12mm / rolka 50mb)	27,61 PLN	33,96 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 15mm / rolka 50mb)	34,52 PLN	42,46 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 19mm / rolka 50mb)	42,38 PLN	52,13 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 25mm / rolka 50mb)	55,75 PLN	68,57 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2197 (szer. 50mm / rolka 50mb)	111,51 PLN	137,16 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,18mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy wysoce modyfikowany
- przekładka: czerwona folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 160°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 120°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 2°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 12 N/25mm
- po 1 h - 25 N/25mm
- po 24 h - 32 N/25mm