

Cennik produkcyjny / Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199



Przezroczysta taśma foliowa dwustronnie klejąca o grubości 0,21mm o dużej zdolności łączenia powierzchni o zwiększonej chropowatości powlekana klejem akrylowym.



Przezroczysta taśma foliowa do łączenia materiałów chropowatych. Specjalny klej o wysokiej lepkości doskonale wypełnia pory na łączonych powierzchniach zwiększając efektywną powierzchnię klejenia. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne o bardzo wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Taśma charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Klej o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych oraz odporność na promieniowanie UVA i UVB.

- cienka i przezroczysta
- bardzo wysoka siła klejenia
- klej o podwyższonej trwałości i lepkości
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 6mm / rolka 50mb)	17,09 PLN	21,02 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 9mm / rolka 50mb)	25,58 PLN	31,46 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 12mm / rolka 50mb)	34,15 PLN	42,00 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 15mm / rolka 50mb)	41,72 PLN	51,32 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 19mm / rolka 50mb)	52,80 PLN	64,94 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 25mm / rolka 50mb)	69,42 PLN	85,39 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2199 (szer. 50mm / rolka 50mb)	138,83 PLN	170,76 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Obsługa realizacji zamówień: order@rolafol.pl

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,21mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: czerwona folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 120°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 90°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 18 N/25mm
- po 1 h - 28 N/25mm
- po 24 h - 36 N/25mm