

Cennik produkcyjny / Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802

Biała taśma piankowa dwustronnie klejąca o grubości 1,1mm na bazie kleju akrylowego.



Biała taśma piankowa do łączenia materiałów chropowatych lub o różnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia są elastyczne, kompensują naprężenia oraz wibracje. Dzięki zastosowaniu pianki jako nośnika kleju taśma dobrze wypełnia nierówności łączonych powierzchni. Zastosowany klej posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV.

- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- klej o podwyższonej trwałości i lepkości
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802 (szer. 6mm / rolka 50mb)	16,82 PLN	20,69 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802 (szer. 9mm / rolka 50mb)	25,13 PLN	30,91 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802 (szer. 15mm / rolka 50mb)	41,89 PLN	51,52 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802 (szer. 19mm / rolka 50mb)	53,07 PLN	65,28 PLN
Taśma piankowa dwustronnie klejąca 2802 (szer. 25mm / rolka 50mb)	69,83 PLN	85,89 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,1mm
- nośnik: zamknięto-komórkowa pianka PE
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: biały papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 80°C
- odpor. temp. długotrwała: od -30 do 60°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 15 N/25mm
- po 1 h - 18 N/25mm
- po 24 h - 25 N/25mm