

Cennik produkcyjny / Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012



Bezbarwna taśma włókninowa dwustronnie klejąca o grubości 0,18mm na bazie kleju akrylowego. Do łączenia materiałów piankowych oraz tkanin powlekanych.



Bezbarwna taśma włókninowa do łączenia gładkich i średniej chropowatości materiałów o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Zastosowany klej posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV oraz plastyfikatory przez co taśma nadaje się do łączenia pianek oraz gumy. Doskonale sprawdza się również w pracach introligatorskich a dzięki możliwości łatwego przerywania przyspiesza procesy montażowe jak i produkcyjne.

- do papierów i kartonów w tym lakierowanych i foliowanych
- bardzo łatwa w aplikacji przez możliwość przerywania
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 6mm / rolka 50mb)	6,28 PLN	7,72 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 9mm / rolka 50mb)	9,42 PLN	11,59 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 12mm / rolka 50mb)	12,55 PLN	15,44 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 15mm / rolka 50mb)	15,14 PLN	18,62 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 19mm / rolka 50mb)	19,12 PLN	23,52 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 25mm / rolka 50mb)	25,21 PLN	31,01 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3012 (szer. 50mm / rolka 50mb)	50,40 PLN	61,99 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,18mm
- nośnik: włóknina wiskozowa
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: żółty papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 140°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 120°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 15 N/25mm
- po 1 h - 20 N/25mm
- po 24 h - 28 N/25mm