

Cennik produkcyjny / Samoprzylepna taśma magnetyczna 4315

Samoprzylepna taśma magnetyczna o zwiększonej sile magnetycznej i grubości całkowitej 1,7mm (magnes 1,5mm) laminowana taśmą na bazie kleju akrylowego.



Taśma magnetyczna (1,5 mm) powlekana warstwą klejącą (0,21 mm) o wysokiej sile klejenia i zwiększonej odporności na działanie podwyższonej temperatury. To doskonałe rozwiązanie do uzyskania połączeń rozłącznych elementów o niewielkiej wadze. Większa grubość magnesu zapewnia większą siłę przylegania magnetycznego a wysokiej jakości taśma dwustronnie klejąca użyta do laminowania magnesu znacznie poprawia wytrzymałość i trwałość połączenia.

- bardzo wysoka siła klejenia po stronie kleju
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- podwyższona odporność na starzenie
- wysoka siła magnetyczna
- fazowane brzegi magnesu

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Samoprzylepna taśma magnetyczna 4215 (szer. 13mm / rolka 30mb)	86,58 PLN	106,49 PLN
Samoprzylepna taśma magnetyczna 4215 (szer. 19mm / rolka 30mb)	123,69 PLN	152,14 PLN

- Minimalna ilość produktu do zamówienia to 2,5m².
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: brak innych szerokości
- Dostępne nawoje: brak innych nawojów

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,7mm
- nośnik kleju: bezbarwna folia PET (0,21mm)
- klej: akrylowy modyfikowany
- rdzeń: taśma magnetyczna (1,5mm)
- siła magnetyczna rdzenia: 0,072 kg/cm²
- przekładka: czerwona folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 100°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 80°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 22 N/25mm
- po 1 h - 25 N/25mm
- po 24 h - 32 N/25mm