

Cennik produkcyjny / Samoprzylepna taśma rzepowa 7211



Samoprzylepna taśma rzepowa powlekana agresywnym klejem kauczukowym typu haczyk i pętelka w wersji białej lub czarnej.



Taśma rzepowa powlekana grubą warstwą wysokiej jakości kleju kauczukowego, dzięki której doskonale nadaje się do aplikacji nawet na powierzchniach chropowatych oraz strukturalnych. Umożliwia łączenia materiałów o niskim napięciu powierzchniowym takich jak PP oraz PE. To doskonałe rozwiązanie do uzyskania połączeń rozłącznych z zachowaniem wysokiej wytrzymałości na siły ścinające.

- bardzo dobra przyczepność początkowa
- klej o wysokiej finalnej sile klejenia
- odporna na wilgoć

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Samoprzylepna taśma rzepowa 7211 (szer. 20mm / czarna / haczyk / rolka 25mb)	66,77 PLN	82,13 PLN
Samoprzylepna taśma rzepowa 7211 (szer. 20mm / czarna / pętelka / rolka 25mb)	66,77 PLN	82,13 PLN
Samoprzylepna taśma rzepowa 7211 (szer. 20mm / biała / haczyk / rolka 25mb)	66,77 PLN	82,13 PLN
Samoprzylepna taśma rzepowa 7211 (szer. 20mm / biała / pętelka / rolka 25mb)	66,77 PLN	82,13 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres dostępnych na zamówienie: informacji udziela biuro handlowe

Dane techniczne

- grubość całkowita: ok 5mm
- nośnik: rzep poliamidowy
- klej: kauczukowy HOT MELT
- przekładka: biały papier glassine
- odpor. temp. krótkotrwała: od -10 do 60°C
- odpor. temp. długotrwała: od -10 do 50°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 0°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 48 h
- odporność na UV: nie

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 20 N/25mm
- po 1 h - 25 N/25mm
- po 48 h - 33 N/25mm