

Cennik produkcyjny / Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050



Przezroczysta taśma żelowa dwustronnie klejąca o grubości 0,5mm na bazie czystego akrylu o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.



Przezroczysta taśma wykonana z żelu akrylowego do łączenia materiałów o różnej chropowatości oraz o różnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia są elastyczne, wypełniają nierówności, kompensują naprężenia oraz wibracje. Stosowane wszędzie tam gdzie połączenia muszą charakteryzować się wyjątkową wytrzymałością i trwałością pracując w skrajnie niekorzystnych warunkach. Specjalna formuła kleju umożliwia usunięcie taśmy bez pozostałości śladów kleju nawet po znacznym okresie czasu.

- usuwalna bez pozostałości kleju
- wyjątkowo przezroczysta
- wysoka siła klejenia
- wysoka odporność na siły ścinające
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 6mm / rolka 33mb)	20,31 PLN	38,38 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 9mm / rolka 33mb)	30,38 PLN	57,58 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 12mm / rolka 33mb)	40,43 PLN	76,75 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 15mm / rolka 33mb)	50,50 PLN	95,95 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 19mm / rolka 33mb)	63,98 PLN	121,61 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 25mm / rolka 33mb)	84,18 PLN	159,99 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9050 (szer. 50mm / rolka 33mb)	168,36 PLN	319,98 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 5-7 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie (5) 6-600mm

Obsługa realizacji zamówień: order@rolafol.pl

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,5mm
- nośnik: żel akrylowy
- klej: czysty akryl
- przekładka: czerwona folia PE
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 120°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 90°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 18°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 72 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 8 N/25mm
- po 1 h - 15 N/25mm
- po 72 h - 39 N/25mm