

Cennik produkcyjny / Taśma akrylowa dwustronnie klejąca 9111



Szara taśma dwustronnie klejąca ze spienionego akrylu o grubości 1,1mm o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.



Szara taśma wykonana ze spienionego akrylu do łączenia materiałów o różnej chropowatości oraz o różnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia są elastyczne, wypełniają nierówności, kompensują naprężenia oraz wibracje. Stosowane wszędzie tam gdzie połączenia muszą charakteryzować się wyjątkową wytrzymałością i trwałością pracując w skrajnie niekorzystnych warunkach lub pod wysokim obciążeniem.

- bardzo wysoka siła klejenia
- bardzo wysoka odporność na siły ścinające
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 6mm / rolka 33mb)	48,41 PLN	59,54 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 9mm / rolka 33mb)	72,62 PLN	89,32 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 12mm / rolka 33mb)	96,82 PLN	119,09 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 15mm / rolka 33mb)	121,03 PLN	148,87 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 19mm / rolka 33mb)	153,23 PLN	188,47 PLN
Taśma żelowa dwustronnie klejąca 9111 (szer. 25mm / rolka 33mb)	201,64 PLN	248,02 PLN

- Minimalna ilość zamawianego surowca to 5m².
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie (5) 6-600mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,0mm
- nośnik: pianka akrylowa
- klej: czysty akryl
- przekładka: biały papier powlekany PE
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 160°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 120°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 15°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 72 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 6 N/25mm
- po 1 h - 14 N/25mm
- po 72 h - 48 N/25mm