

Cennik produkcyjny / Wykroje rzepowe okrągłe 7230



Kółka wykonane z technicznego rzepu samoprzylepnego na kleju kauczukowym wysoce modyfikowanym o podwyższonej odporności na temperaturę typu haczyk / pętelka.



Kółka wykonane z rzepu powlekane grubą warstwą wysokiej jakości kleju kauczukowego klasy premium o podwyższonej odporności na starzenie się oraz temperaturę. Wykroje rzepowe sprawdzają się w aplikacji nawet na powierzchniach chropowatych oraz strukturalnych. Umożliwiają również łączenia materiałów o niskim napięciu powierzchniowym takich jak PP oraz PE. To doskonałe rozwiązanie do uzyskania połączeń rozłącznych z zachowaniem wysokiej wytrzymałości na siły ścinające.

- bardzo dobra przyczepność początkowa
- klej o wysokiej finalnej sile klejenia
- odporność na podwyższoną temperaturę
- zwiększona odporność na promieniowanie UV
- odporna na wilgoć

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Wykroje rzepowe okrągłe W7230 (średnica 19mm / czarna / haczyk / ilość 500 szt.)	102,46 PLN	126,03 PLN
Wykroje rzepowe okrągłe W7230 (średnica 19mm / czarna / pętelka / ilość 500 szt.)	102,46 PLN	126,03 PLN
Wykroje rzepowe okrągłe W7230 (średnica 19mm / biała / haczyk / ilość 500 szt.)	102,46 PLN	126,03 PLN
Wykroje rzepowe okrągłe W7230 (średnica 19mm / biała / pętelka / ilość 500 szt.)	102,46 PLN	126,03 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: informacji udziela biuro handlowe

Dane techniczne

- grubość całkowita: ok 5mm
- nośnik: rzep poliamidowy
- klej: kauczukowy wysoce modyfikowany
- przekładka: biały papier glassine
- odpor. temp. krótkotrwała: od -10 do 80°C
- odpor. temp. długotrwała: od -10 do 60°C
- minimalna temperatura do aplikacji: -5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 72 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 20 N/25mm
- po 1 h - 24 N/25mm
- po 72 h - 36 N/25mm