

Karta techniczna

Piankowa kostka dystansowa - dwustronnie klejąca | z klejem akrylowym

RolaFol RW 1000

Dane techniczne

- **Grubość całkowita:** 10 mm (PD1010), 5 mm (PD1005)
- **Nośnik kleju:** Biała pianka PE o małej gęstości otwarto-komórkowa
- **Rodzaj kleju:** Akrylowy modyfikowany
- **Przekładka (liner):** Żółty papier silikonowany (0,15 mm)
- **Podkład:** Biały papier silikonowany znakowany (0,2 mm)
- **Odporność temp. (krótkotrwała):** od -10 do 70°C
- **Odporność temp. (długotrwała):** od -10 do 60°C
- **Minimalna temperatura aplikacji:** 15°C
- **Optymalna temperatura aplikacji:** 22°C
- **Odporność na UV:** Tak
- **Odporność na wilgoć:** Nie

Produkt nie został przebadany pod kątem odporności na siły ścinające oraz odrywające i nie może być stosowany w połączeniach konstrukcyjnych!

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody lub straty, także w stosunku do osób trzecich.