

Prospekt informacyjny produktu

Bezbarwna dwustronna folia montażowa | PP | ultracienka | gr. 0,08mm | nawój 50m

RolaFol FL 1975

Ultracienka, bezbarwna dwustronna folia montażowa o grubości 0,08mm na bazie nośnika PP z klejem kauczukowym. Opracowana do aplikacji powierzchniowej gdzie wymagany jest bardzo niski profil połączenia.



- Folia montażowa FL 1975 oferuje wysoką siłę adhezji początkowej i bardzo niski profil połączenia.
- Wykazuje odporność na działanie wilgoci i pracuje stabilnie w temperaturze do 50°C.
- Idealna do transferu kleju na pianki oraz laminowania folii magnetycznych podklejania wydruków LFP, wykorzystywana w produkcji POS.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości:** 100, 300, 500, 615, 1000mm
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** Dowolne w zakresie 25 - 1000mm
- **Długość:** 50m

Charakterystyka folii dwustronnej RolaFol FL 1975

Bezbarwna dwustronna folia montażowa PP, ultracienka o grubości 0,08mm, powlekana klejem kauczukowym.

Folia dwustronna FL 1975 to efektywne rozwiązanie montażowe o zminimalizowanej grubości aż do 0,08mm, opracowane z myślą o tworzeniu płaskich i sztywnych połączeń. Konstrukcja wyrobu bazuje na wytrzymałym i stabilnym wymiarowo nośniku z bezbarwnej folii polipropylenowej (PP), który obustronnie pokryto klejem kauczukowym o wysokiej lepkości. Produkt doskonale sprawdza się przy łączeniu gładkich materiałów jednorodnych, zachowując wyjątkowo cienką spoinę. Folia tworzy transparentne, estetyczne spoiny, które wykazują pełną odporność na działanie wilgoci. Żółta papierowa przekładka skutecznie stabilizuje folię podczas procesów konwertowania i laminowania oraz ułatwia sprawne pozycjonowanie materiału na liniach produkcyjnych.

Najważniejsze właściwości folii

- **Zalety folii:** grubość zaledwie 0,08 mm sprawia, że połączenie konstrukcyjne jest ultracienkie i praktycznie niewyczuwalne dotykem i niewidoczne dla oka, co gwarantuje najwyższą estetykę montażu na elementach przezroczystych.
- **Właściwości klejące:** klej kauczukowy zapewnia wyjątkowo mocny chwyt początkowy..
- **Odporność środowiskowa:** ze względu na zastosowany klej kauczukowy zalecane jest stosowanie folii tylko wewnątrz pomieszczeń w aplikacjach krótkoterminowych i z dala od źródeł ciepła.

Zastosowanie folii w przemyśle i B2B

- **Poligrafia i produkcja opakowań premium:** seryjne i precyzyjne wklejanie przezroczystych sztancowanych okienek foliowych w kartonach i opakowaniach, produkcja teczek ofertowych oraz estetyczne laminowanie i podklejanie arkuszowe kartonów i papierów ozdobnych do sztancowania.
- **Branża reklamowa i produkcja materiałów POS:** szybki, niewidoczny montaż stojaków i ekspozytorów z kartonu oraz grubych folii z tworzyw sztucznych, kieszeni na ulotki oraz spajanie cienkich i gładkich folii dekoracyjnych stosowanych wewnątrz obiektów.
- **Przemysł meblarski i stolarka wykończeniowa:** podklejanie cienkich profili z pianek ochronnych oraz uszczelki EPDM.

- **Laminowanie materiałów technicznych i membran:** przemysłowy transfer kleju na arkusze cienkich pianek oraz uszczelek, wymagający natychmiastowej przyczepności początkowej, do laminowania magnesów dla uzyskania powierzchni klejącej.