

Prospekt informacyjny produktu

Samoprzylepna taśma magnetyczna | elastyczna | gr. 0,7mm

RolaFol MF 4207

Elastyczna samoprzylepna taśma magnetyczna o grubości całkowitej 0,7mm z klejem kauczukowym. Opracowana z myślą o sprawnym, precyzyjnym i powtarzalnym montażu rozłącznym, przeznaczona do lekkich elementów montowanych w systemie magnes-magnes lub magnes-stal.



- Taśma magnetyczna MF 4207 z klejem kauczukowym zapewnia natychmiastowy chwyt początkowy kleju po docisku, gwarantując i wysoką adhezję i stabilne unieruchomienie komponentów bez ryzyka przesunięć.
- Wykazuje odporność na działanie wilgoci, ze względu na zastosowany klej zaleca się aplikację tylko wewnątrz pomieszczeń i z dala od źródeł ciepła.
- Idealna do montażu wymiennych materiałów POS, etykiet magazynowych, wymiennych tabliczek informacyjnych, podklejania gadżetów i upominków reklamowych.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości produkcyjne:** 19mm, 25mm
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** dowolny w zakresie od 10 do 600mm
- **Długość:** 10m, 30m

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol MF 4207

Samoprzylepna taśma magnetyczna z klejem kauczukowym, elastyczna o grubości całkowitej 0,7mm.

Samoprzylepna taśma magnetyczna RolaFol MF 4207 to zaawansowany produkt montażowy, opracowany z myślą o tworzeniu szybkich, wygodnych, a zarazem w pełni rozłącznych połączeń w przemyśle oraz reklamie. Konstrukcja wyrobu bazuje na elastycznym rdzeniu magnetycznym o grubości 0,6mm, który został jednostronnie zalaminowany bezbarwną folią z warstwą kleju kauczukowego o grubości 0,1mm. System ten pozwala na pewne, wielokrotne przytwierdzenie i zdejmowanie lekkich elementów. Warstwa klejąca charakteryzuje się wysoką adhezją początkową, co pozwala na natychmiastowe spajanie z wieloma różnorodnymi powierzchniami. Produkt sprawdza się w aplikacjach wewnątrz obiektów. Żółta papierowa przekładka zabezpieczająca skutecznie chroni klej przed zabrudzeniem i ułatwia sprawną aplikację, docinanie oraz pozycjonowanie materiału na stanowiskach pracy. Jest to idealny wybór wszędzie tam, gdzie kluczowa jest czystość i łatwość wielokrotnej wymiany zamontowanych elementów o niewielkiej wadze.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** elastyczna struktura taśmy magnetycznej łatwo dopasowuje się do płaskich podłoży, optymalnie przylega do powierzchni i pozwala na swobodne zwijanie, cięcie oraz formatowanie, stabilna siła magnetyczna rdzenia, umożliwia wielokrotne, bezproblemowe przyczepianie i odpinanie lekkich komponentów bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.
- **Właściwości klejące:** zastosowany klej kauczukowy oferuje mocny chwyt natychmiast po docisku do podłoża, co pozwala na sprawne unieruchomienie elementów i znacząco przyspiesza powtarzalne procesy montażowe, taśma może być użyta w konfiguracji magnes-magnes lub magnes-stal co może znacznie ułatwić montaż i ograniczyć koszty.
- **Odporność środowiskowa:** taśma wykazuje odporność na zawilgocenie, ze względu na zastosowany klej należy unikać aplikacji produktu w warunkach podwyższonej temperatury oraz chronić połączenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz urządzeń mogących wpłynąć na rozmagnesowanie rdzenia.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i produkcja materiałów POS:** montaż wymiennych paneli informacyjnych, tablic promocyjnych, grafik ekspozycyjnych na stoiskach targowych oraz seryjna produkcja zamknięć i gadżetów reklamowych.

- **Organizacja przestrzeni i systemy wizualne:** mocowanie etykiet magnetycznych w magazynach, tabliczek informacyjnych, oznaczeń regałowych oraz tworzenie szybkich i łatwo modyfikowalnych systemów planowania w biurach.
- **Poligrafia i konfekcjonowanie wzorników premium:** seryjna produkcja boksów prezentacyjnych, zamykanych teczek, folderów handlowych oraz unieruchomienie wyjmowanych próbek towarów z opakowań i wzorników dla klientów.
- **Produkcja moskitier i osłon okiennych:** przemysłowe wytwarzanie i montaż łatwo demontowalnych, wewnętrznych siatek ochronnych przeciw owadom, przesłon oraz ramek maskujących wymagających okresowego zdejmowania i czyszczenia.