

Prospekt informacyjny produktu

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa | PET | asymetryczna | gr. 0,12mm | rolka 50mb

RolaFol RB 1955

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa PET o grubości 0,12mm i dwóch różnych siłach klejenia po każdej ze stron. Opracowana do asymetrycznego montażu, unikalnie łączy dwa skrajnie różne systemy klejące na jednym nośniku.



- Taśma dwustronnie klejąca foliowa RB 1955 na stronie A posiada permanentny klej akrylowy o wysokiej sile adhezji, natomiast na stronie B klej akrylowy o niskiej sile adhezji gwarantujący bezśladowy demontaż.
- Wykazuje odporność na procesy starzenia oraz promieniowanie UV, zachowując stabilność w temperaturach od -20 do 80°C.
- Idealna do czasowego montażu struktur reklamowych POS, paneli targowych, wklejania próbek w poligrafii e-commerce oraz mocowania profili ochronnych w logistyce.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości:** 15, 19, 25, 50mm
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** dowolne w zakresie 6-1000mm
- **Długość:** 50m

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol RB 1955

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa PET o grubości 0,12mm, z dwoma klejami akrylowymi o różnych siłach adhezji po każdej ze stron taśmy.

Asymetryczna taśma dwustronnie klejąca RolaFol RB 1955 to profesjonalne rozwiązanie o grubości 0,12 mm, stworzone z myślą o branży e-commerce, poligrafii oraz reklamie POS. Unikalna konstrukcja na stabilnym nośniku z folii poliestrowej łączy dwa skrajnie różne systemy klejące. Strona A posiada permanentny klej akrylowy o wysokiej sile, gwarantujący mocne wiązanie konstrukcyjne. Z kolei Strona B (zewnątrzna) pokryta jest klejem usuwalnym, który umożliwia łatwy i całkowicie bezśladowy demontaż bez niszczenia delikatnych powierzchni. Asymetryczny rozkład sił klejenia umożliwia trwałe zespolenie taśmą jednej płaszczyzny przy jednoczesnej możliwości bezśladowego odklejania od drugiej powierzchni, zewnętrzna warstwa kleju usuwalnego nie niszczy powierzchni (lakier, szkło, meble) i nie pozostawia śladów, eliminując potrzebę użycia agresywnych rozpuszczalników. Całkowicie bezbarwna struktura zapewnia estetyczną, niewidoczną spoinę na materiałach transparentnych. Produkt charakteryzuje się świetną odpornością na UV, procesy starzenia oraz stabilnością w temperaturach od -20°C do +80°C.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** asymetryczny rozkład sił klejenia umożliwiający bezśladowe odklejania taśmy o jednej powierzchni, dzięki nośnikowi z folii PET taśma zachowuje wysoką stabilność, odporność na rozciąganie oraz przerwanie, wykonane połączenia są bardzo cienkie i wykazują wysoką przejrzystość na materiałach transparentnych.
- **Właściwości klejące:** natychmiastowy mocny chwyt początkowy i wysoka odporność na oderwanie i ścinanie jednej strony taśmy, strona usuwalna pokryta klejem o wysokiej spójności wewnętrznej co zapobiega rozwarstwieniu kleju i ewentualnym zabrudzeniom na delikatnych powierzchniach.
- **Odporność środowiskowa:** taśma jest odporna na procesy starzenia i promieniowanie UV i wykazuje stabilność w szerokim zakresie temperaturowym.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Targi, eventy i branża reklamowa POS:** czasowy i w pełni bezpieczny montaż wielkoformatowych plakatów, lekkich paneli dekoracyjnych oraz elementów stoisk targowych, które po zakończeniu ekspozycji muszą zostać szybko i czysto zdemontowane bez niszczenia powierzchni nośnych.

- **Poligrafia i konfekcjonowanie materiałów promocyjnych:** seryjne wklejanie próbek produktów, kosmetyków, gadżetów lub kart plastikowych do katalogów e-commerce, a także produkcja zamykanych teczek i kopert z możliwością kilkukrotnego otwierania.
- **Logistyka i przemysł meblarski:** stabilne mocowanie tymczasowych profili ochronnych, zabezpieczenie luster i szkła przed uszkodzeniami w transporcie, prace budowlano-wykończeniowych, gwarantujące czysty demontaż po zakończeniu procesów.
- **Produkcja wzorników i ekspozytorów produktowych:** trwale podklejanie próbek materiałów, tkanin, wykładzin oraz dywanów do kartonowych kart ekspozycyjnych i wzorników handlowych, dające opcję łatwego i estetycznego odrywania próbek.