

Prospekt informacyjny produktu

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa | PET | gr. 0,16mm | rolka 50m

RolaFol RB 2150

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa, na bezbarwnym nośniku PET, o całkowitej grubości 0,16mm, z klejem rozpuszczalnikowym na bazie akrylanu. Tworzy szybkowiążące, sztywne i wyjątkowo cienkie spoiny o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie.



- Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa RB 2150 posiada doskonałą przyczepność początkową oraz skrócony czas osiągnięcia finalnej siły adhezji do 12 godzin.
- Wykazuje pełną odporność na procesy starzenia, długotrwałe działanie wilgoci oraz promieniowanie UV, stabilnie pracując w temperaturach do 60°C.
- Idealna do klejenia obrzeży banerów reklamowych, łączenia gładkich tworzyw sztucznych HSE (PMMA, PC, ABS, twarde PVC), szkła oraz materiałów lakierowanych.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości:** 6, 9, 12, 15, 19, 25, 50, 100mm
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** dowolne w zakresie 6-1000mm
- **Długość:** 50m

InfoTape: +48 509 645 593



Biuro handlowe: biuro@rolafol.pl

Sklep Serwis24: sklep@rolafol.pl

Sprzedaż hurtowa: order@rolafol.pl

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol RB 2150

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca foliowa PET o grubości 0,16mm, z klejem rozpuszczalnikowym na bazie akrylanu.

Taśma dwustronna RB 2150 została opracowana z myślą o aplikacjach przemysłowych i montażowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technicznie kleju rozpuszczalnikowego, produkt gwarantuje doskonałą przyczepność początkową oraz wysoką finalną siłą klejenia uzyskaną w czasie 12 godzin. Taśma tworzy wyjątkowo cienkie, przezroczyste i sztywne spoiny o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Konstrukcja oparta jest na stabilnym nośniku z folii PET o zwiększonej odporności na przerwanie. Dobrze widoczna, czerwona przekładka PP ułatwia precyzyjną aplikację i szybkie pozycjonowanie taśmy. Ze względu na niską zdolność kompensowania naprężeń termicznych, taśma przeznaczona jest do trwałego łączenia gładkich materiałów jednorodnych lub tworzyw o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Taśma dwustronnie klejąca RolaFol RB 2150 wykazuje odporność na niszczące działanie wilgoci, promieniowania UV oraz naturalne procesy starzenia, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość mechaniczną i statyczną połączenia.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** wysoka przezroczystość taśmy foliowej RB 2150 zapewnia niemal całkowitą niewidoczność spoiny na tworzywach transparentnych i szkłe, zwiększona grubość nośnika PET zapewnia bardzo wysoką stabilność wymiarową a niski profil taśmy zapewnia sztywne i cienkie połączenie.
- **Właściwości klejące:** taśma ma doskonały chwyt początkowy (adhezja natychmiastowa) oraz wysoki poziom finalnej siły klejenia osiągany w skróconym czasie 12 godzin, doskonała przyczepność do tworzyw HSE (PMMA, PC, PVC) oraz tkanin powlekanych PVC (tkaniny banerowe).
- **Odporność środowiskowa:** taśma posiada pełną odporność na starzenie, promieniowanie UV oraz długotrwałe działanie wilgoci, nie żółknie i nie traci właściwości z upływem czasu.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i POS:** doskonale sprawdza się przy klejeniu obrzeży banerów reklamowych, montażu materiałów transparentnych stojaków z plexi (PMMA), tabliczek informacyjnych oraz elementów dekoracyjnych.

InfoTape: +48 509 645 593



Biuro handlowe: biuro@rolafol.pl

Sklep Serwis24: sklep@rolafol.pl

Sprzedaż hurtowa: order@rolafol.pl

- **Elektronika:** stosowana do precyzyjnego wklejania tworzyw do podświetleń LED, paneli dotykowych, uszczelek oraz elementów wykończeniowych. .
- **Przetwórstwo tworzyw sztucznych i szkła:** wykorzystywana do transparentnego laminowania i łączenia powierzchni szklanych, poliwęglanów, Plexiglassu oraz innych gładkich podłoży.

InfoTape: +48 509 645 593



Biuro handlowe: biuro@rolafol.pl

Sklep Serwis24: sklep@rolafol.pl

Sprzedaż hurtowa: order@rolafol.pl