

Prospekt informacyjny produktu

Biała taśma dwustronnie klejąca zbrojona siatką | usuwalna | gr. 0,25mm | rolka 50m

RolaFol RF 3103

Biała taśma dwustronnie klejąca zbrojona nośnikiem z siatki bawełnianej, o grubości 0,25mm wyposażona w usuwalny klej kauczukowym Hot Melt. Stworzona do szybkiego montażu na różnorodnych powierzchniach zwłaszcza chropowatych. Umożliwia precyzyjne przerywanie w dłoniach bez użycia ostrza.



- Biała taśma dwustronna zbrojona RF 3103 zapewnia mocny i natychmiastowy chwyt początkowy, idealnie dopasowuje się do podłoża oraz wykazuje wysoką tolerancję na trudne do właściwego przygotowania powierzchnie podlegające łączeniu (stare zabrudzenia, nierówności powierzchni).
- Taśma dobrze toleruje zawilgocenie oraz gwarantuje w pełni bezśladowy demontaż do 6 miesięcy od aplikacji wewnątrz pomieszczeń przy zachowaniu warunków eksploatacji.
- Idealna do tymczasowego montażu wykładzin, konstrukcji targowych, mocowania folii ochronnych, pozycjonowania elementów w meblarstwie oraz wytwarzania wzorników oraz pozycjonowania płyt podczas obróbki mechanicznej CNC.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości:** 9, 12, 15, 19, 25, 50mm
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** Dowolne w zakresie 9-500mm
- **Długość:** 50m

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol RF 3103

Usuwalna biała taśma dwustronnie klejąca zbrojona siatką bawełnianą o grubości 0,25mm z klejem Hot Melt.

Biała taśma dwustronna RF 3103 na bazie siatki bawełnianej zatopionej w agresywnym kleju kauczukowym, to specjalistyczny produkt montażowy, stworzony do pracy na powierzchniach chropowatych i strukturalnych. Unikalna konstrukcja wyrobu łączy potężną siłę wiązania wstępnego z elastycznością, co pozwala na skuteczne klejenie podłoży trudnych do idealnego przygotowania, odpylenia i oczyszczenia. Produkt rewelacyjnie niweluje drobne struktury i chropowatości materiału. Kluczowym wyróżnikiem tej taśmy jest zastosowanie specjalnego, usuwalnego kleju kauczukowego typu Hot Melt. System ten pozwala na pewne trzymanie elementów, a jednocześnie gwarantuje w pełni bezśladowy demontaż i łatwe usunięcie taśmy z podłoża w okresie do 6 miesięcy od momentu aplikacji. Dodatkowo, bawełniane zbrojenie nośnika umożliwia sprawne i precyzyjne przerywanie taśmy w dłoniach bez użycia ostrzy, co znacząco podnosi dynamikę procesów produkcyjnych i pakowych. To niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się silny montaż tymczasowy.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** zastosowany usuwalny klej kauczukowy umożliwia całkowicie bezśladowe odklejenie taśmy, nie pozostawiając trudnych do usunięcia resztek na podłożu, zbrojenie strukturalne nadaje taśmie dobrą stabilność, a jednocześnie pozwala na bardzo łatwe i szybkie przerywanie, bez konieczności używania ostrza.
- **Właściwości klejące:** zastosowany klej zapewnia bardzo wysoki chwyt początkowy a wyjątkowo elastyczna błona klejowa perfekcyjnie dopasowuje się do strukturalnych powierzchni, optymalnie rozkładając naprężenia i wypełniając mikroskopijne nierówności klejonych materiałów, produkt wykazuje niską wrażliwość na zanieczyszczenia powierzchniowe.
- **Odporność środowiskowa:** taśma wykazuje odporność na wilgoć, produkt dedykowany jest tylko do zastosowań wewnętrznych ze względu na stosunkowo niewielką odporność temperaturową i całkowitą nieodporność na działanie promieni UV. Przekroczenie granicznej temperatury pracy powoduje utratę właściwości pozwalających na bezśladowy demontaż a połączenie przechodzi w stan permanentny.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Targi, eventy i wykładowe:** tymczasowy i bezpieczny montaż wykładzin podłogowych, mat ochronnych oraz elementów scenografii na halach wystawienniczych, gwarantujący łatwe usunięcie i brak zniszczeń posadzki po imprezie.
- **Przemysł meblarski i stolarka:** pozycjonowanie elementów drewnianych, płyt MDF oraz tworzyw sztucznych w procesach obróbki mechanicznej, a także czasowe mocowanie paneli ozdobnych, luster i szablonów produkcyjnych.
- **Poligrafia i produkcja opakowań:** konfekcjonowanie materiałów reklamowych, klejenie wzorników produktowych dla klientów oraz seryjny montaż elementów tekturowych, gdzie wymagana jest możliwość późniejszego rozdzielenia części.
- **Prace budowlane i wykończeniowe:** mocowanie folii ochronnych, taśm brzegowych oraz tymczasowych zabezpieczeń powierzchni na placach budowy, zapewniające stabilne trzymanie i bezproblemowe zerwanie po zakończeniu prac.