

Prospekt informacyjny produktu

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca włókninowa | Finger-Lift | gr. 0,09mm | rolka 400m

RolaFol RF 5105

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca włókninowa, o grubości 0,09mm z klejem kauczukowym z zatopionymi włóknami wiskozowymi. Opracowana do precyzyjnych prac poligraficznych, posiada specjalną przekładkę Finger-Lift (przerywalna i szersza od taśmy) ułatwiającą jej zdejmowanie.



- Bezbarwna taśma dwustronna włókninowa RF 5105 zapewnia dobrą przyczepność do podłoży celulozowych oraz tworzyw HSE, gwarantując stabilne i estetyczne połączenie, wyjątkowa wygodna i łatwa w aplikacji dzięki szerszej przekładce ochronnej.
- Taśma wykazuje odporność na wilgoć zachowując stabilność strukturalną w zakresie temperatur do 50°C (krótkotrwale do 60°C).
- Idealna do wklejania próbek w poligrafii e-commerce, przyklejania zdjęć i plakatów oraz produkcji kopert i opakowań, stosowana również do szybkiego mocowania profili ochronnych w logistyce.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości:** 5mm (przekładka FL - 10mm), 9mm (przekładka FL - 15mm)
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** Brak
- **Długość:** 400m

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol RF 5105

Bezbarwna taśma dwustronnie klejąca włókninowa o grubości 0,09mm na bazie kleju kauczukowego z przekładką Finger-lift szerszą od taśmy.

Taśma dwustronna włókninowa RF 5105 ze specjalną przekładką typu Finger-lift to profesjonalny produkt montażowy stworzony z myślą o maksymalnym przyspieszeniu procesów pakowania, konfekcjonowania oraz produkcji materiałów reklamowych. Kluczową cechą produktu jest ochronny papier silikonowy, który celowo zaprojektowano jako szerszy od samej taśmy klejącej. Umożliwia on błyskawiczne i bezproblemowe zerwanie osłony, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację czasu montażu. Produkt opiera się na elastycznym nośniku z włókniny wiskozowej nasączonej szybkowiążącym klejem kauczukowym. Taka konstrukcja gwarantuje doskonały chwyt wstępny i natychmiastową przyczepność do podłoża celulozowych oraz tworzyw sztucznych. Połączenia pozostają niezwykle cienkie, estetyczne i stabilne. Taśmę można z łatwością przerywać ręcznie bez użycia ostrzy, co podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy. To niezawodne rozwiązanie do seryjnej produkcji opakowań i materiałów POS, gdzie liczy się wysoka wydajność.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** warstwa ochronna z białego papieru silikonowego jest szersza niż sama taśma, co pozwala na natychmiastowe uchwycenie i bezproblemowe zdjęcie osłony kleju podczas pracy (wygodne rozwiązanie klejące dla klienta końcowego przez łatwy proces zdejmowania przekładki z gotowego produktu), taśma pozwala na wygodne, ręczne przerywanie bez użycia ostrza, bezbarwna i bardzo cienka struktura sprawia, że miejsce klejenia jest niewidoczne, co gwarantuje idealny wygląd gotowych wyrobów,
- **Właściwości klejące:** zastosowany klej kauczukowy charakteryzuje się mocnym chwytem początkowym, zapewniając stabilne i trwałe połączenie lekkich elementów już od pierwszej sekundy, elastyczny nośnik z włókniny wiskozowej doskonale dopasowuje się do klejonych powierzchni.
- **Odporność środowiskowa:** wykazuje odporność na niewielkie zawilgocenie, taśma może być stosowana jedynie do aplikacji wewnętrznych z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych ze względu na niską odporność na podwyższoną temperaturę oraz promieniowanie UV.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Poligrafia i produkcja opakowań:** seryjne i szybkie zamykanie kopert kurierskich, teczek ofertowych, pudełek kartonowych, kalendarzy oraz sprawne mocowanie różnorodnych elementów luksusowej galanterii papirniczej.
- **Branża reklamowa i produkcja POS:** błyskawiczny montaż wobblersów, listew cenowych, ekspozytorów tekturowych, stojaków promocyjnych, a także estetyczne klejenie plakatów i banerów informacyjnych wewnątrz obiektów.
- **Konfekcjonowanie materiałów i próbek:** przemysłowe tworzenie samoprzylepnych elementów, wklejanie próbek towarów do katalogów handlowych oraz stabilne laminowanie cienkich folii dekoracyjnych z tworzyw sztucznych.
- **Logistyka i procesy pakowania:** wydajne spajanie lekkich materiałów celulozowych na stanowiskach pakowych, gdzie kluczowy jest natychmiastowy chwyt kleju kauczukowego bez konieczności długiego dociskania spoiny.