

Prospekt informacyjny produktu

Rzep samoprzylepny - typu haczyk i pętelka | z klejem kauczukowym

RolaFol RH 7211

Rzep samoprzylepny typu haczyk i pętelka w formie taśmy z klejem kauczukowym Hot Melt. Opracowany do połączeń rozłącznych przenoszących wysokie obciążenia ścinające, gruba warstwa kleju doskonale niweluje pory i nierówności podłoża. Taśma rzepowa dostępna w kolorze białym oraz czarnym. Haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie.



- Rzep samoprzylepny RH 7211 z klejem Hot Melt charakteryzuje się niezwykle mocnym chwytem początkowym i wysoką adhezją, gwarantując trwałe spajanie powierzchni strukturalnych i o wysokiej chropowatości.
- Wykazuje odporność na działanie wilgoci i wody kondensacyjnej, zachowując trwałość w zakresie temperatur roboczych od 0 do 40°C.
- Idealny do montażu wymiennych paneli reklamowych POS, okienek i maskownic maszyn, sufitowych kasetonów akustycznych i konfekcjonowania wzorników.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości taśmy rzepowej:** 20mm
- **Długość:** 25m (haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie)
- **Kolory taśmy rzepowej:** biały lub czarny
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** 16, 25, 30, 50mm (obowiązuje MQ)

Charakterystyka rzepu samoprzylepnego RolaFol RH 7211

Rzep samoprzylepny z tworzywa poliamidowego typu haczyk i pętelka z klejem kauczukowym Hot Melt.

Taśma rzepowa samoprzylepna RH 7211 typu haczyk i pętelka o grubości całkowitej połączenia ok. 5mm, opracowany z myślą o tworzeniu mocnych, a zarazem w pełni rozłącznych połączeń konstrukcyjnych w przemyśle. Konstrukcja wyrobu bazuje na trwałym nośniku z poliamidowej taśmy rzepowej, która została jednostronnie powleczone grubą warstwą agresywnego kleju kauczukowego typu Hot Melt. System ten pozwala na pewne, wielokrotne łączenie i rozdzielanie elementów bez utraty pierwotnych właściwości mechanicznych rzepu, gwarantując bezkompromisową odporność na wysokie siły ścinające. Gruba warstwa wysoko lepkiego kleju charakteryzuje się wybitną zdolnością do wypełniania nierówności podłoża, co umożliwia skuteczne nanoszenie rzepu na powierzchnie strukturalne oraz chropowate. Charakteryzuje się niezwykle mocnym chwytem początkowym, dużą ostateczną siłą adhezji oraz pełną odpornością na destrukcyjne działanie wilgoci.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** możliwość wykonania połączeń rozłącznych, które mogą być wielokrotnie łączone i rozłączane bez konieczności zniszczenia połączenia, odporność na działanie wysokich sił ścinających co umożliwia montaż nawet dość ciężkich elementów.
- **Właściwości klejące:** gruba warstwa substancji klejącej idealnie adaptuje się do geometrii powierzchni porowatych oraz strukturalnych, niwelując nierówności i gwarantując maksymalną strefę styku, zastosowany klej kauczukowy oferuje potężny chwyt natychmiast po docisku do podłoża, co pozwala na sprawne unieruchomienie elementów i znacząco przyspiesza powtarzalne procesy montażowe.
- **Odporność środowiskowa:** wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci, ze względu na zastosowany klej o niskiej odporności na promieniowanie UV oraz podwyższoną temperaturę produkt należy wykorzystywać jedynie wewnątrz pomieszczeń z dala od źródeł ciepła.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i produkcja materiałów POS:** montaż i sprawne konfekcjonowanie wymiennych paneli informacyjnych, tablic promocyjnych, grafik ekspozycyjnych na stoiskach targowych oraz seryjna produkcja stojaków reklamowych.

- **Produkcja maszyn i urządzeń technicznych:** tymczasowe lub stałe mocowanie paneli osłonowych, maskownic, elementów wyposażenia wewnętrznego oraz łatwo dostępnych filtrów i uszczelek wymagających okresowej wymiany i serwisu.
- **Architektura wnętrz i wyposażenie obiektów:** bezinwazyjne i rozłączne mocowanie sufitowych paneli akustycznych, osłon ściennych, elementów dekoracyjnych oraz szybkie pozycjonowanie tkanin obiektowych i wykładzin dywanowych.
- **Poligrafia i konfekcjonowanie wzorników premium:** seryjna produkcja boksów prezentacyjnych, zamykanych teczek, folderów handlowych oraz trwałe podklejanie wymiennych próbek towarów do kartonowych wzorników dla klientów.