

Prospekt informacyjny produktu

Rzep samoprzylepny techniczny- typu haczyk i pętelka | z klejem kauczukowym

RolaFol RH 7233

Rzep samoprzylepny, techniczny typu haczyk i pętelka w formie taśmy z klejem kauczukowym modyfikowanym. Opracowany do połączeń rozłącznych przenoszących wysokie obciążenia ścinające, gruba warstwa kleju doskonale niweluje pory i nierówności podłoża. Taśma rzepowa dostępna w kolorze białym oraz czarnym. Haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie.



- Rzep samoprzylepny RH 7233 posiada grubą warstwę kleju idealnie niwelującą pory oraz nierówności podłoża, oferując wyjątkowo wysoką siłę chwytu początkowego oraz bardzo wysoką finalną siłę klejenia.
- Zachowuje stabilność w temperaturach roboczych od -5 do 60°C a wysoka jakość i właściwości czepne rzepu zapewniają wysoka odporność na ścinanie, umożliwiając montaż elementów o znacznej wadze.
- Idealny do montażu wymiennych paneli POS, osłon maszyn, boksów prezentacyjnych oraz bezinwazyjnego mocowania elementów z tworzyw sztucznych na konstrukcjach aluminiowych.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe szerokości taśmy rzepowej:** 20mm
- **Długość:** 25m (haczyk i pętelka sprzedawane są oddzielnie)
- **Kolory taśmy rzepowej:** biały lub czarny
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** 25, 30 (obowiązuje MQ)

Charakterystyka rzepu samoprzylepnego RolaFol RH 7233

Rzep samoprzylepny techniczny z tworzywa poliamidowego typu haczyk i pętelka z klejem kauczukowym modyfikowanym żywicami.

Taśma rzepowa samoprzylepna RH 7233 typu haczyk i pętelka opracowana z myślą o tworzeniu mocnych, a zarazem w pełni rozłącznych połączeń konstrukcyjnych w przemyśle. Konstrukcja wyrobu bazuje na trwałym nośniku ze wzmocnionej, poliamidowej taśmy rzepowej, która została jednostronnie powleczony grubą warstwą kleju kauczukowego modyfikowanego żywicami syntetycznymi. System ten pozwala na pewne, wielokrotne łączenie i rozdzielanie elementów bez utraty pierwotnych właściwości mechanicznych rzepu, gwarantując bezkompromisową odporność na wysokie siły ścinające. Gruba warstwa wysoko lepkiego kleju charakteryzuje się wybitną zdolnością do wypełniania nierówności podłoża, co umożliwia skuteczne nanoszenie rzepu na powierzchnie strukturalne oraz chropowate. Specjalna mieszanka kleju wykazuje zwiększoną zdolność do klejenia materiałów o obniżonej energii powierzchniowej oraz odporności na migrację plastifikatorów z tkanin powlekanych miękkim PVC. Charakteryzuje się niezwykle mocnym chwytem początkowym, dużą ostateczną siłą adhezji oraz pełną odpornością na destrukcyjne działanie wilgoci.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** możliwość wykonania połączeń rozłącznych, które mogą być wielokrotnie łączone i rozłączane bez konieczności zniszczenia połączenia, odporność na działanie wysokich sił ścinających co umożliwia montaż nawet dość ciężkich elementów.
- **Właściwości klejące:**gruba warstwa substancji klejącej idealnie adaptuje się do geometrii powierzchni porowatych oraz strukturalnych, niwelując nierówności i gwarantując maksymalną strefę styku, zastosowany klej kauczukowy oferuje potężny chwyt natychmiast po docisku do podłoża, co pozwala na sprawne unieruchomienie elementów i znacząco przyspiesza powtarzalne procesy montażowe, zwiększona adhezja do materiałów o obniżonej energii powierzchniowej.
- **Odporność środowiskowa:** wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci, zwiększona odporność na podwyższoną temperaturę i plastifikatory, ze względu na zastosowany klej o niskiej odporności na promieniowanie UV zaleca się wykorzystanie produktu wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i produkcja materiałów POS:** montaż i sprawne konfekcjonowanie wymiennych paneli informacyjnych, tablic promocyjnych, grafik ekspozycyjnych na stoiskach targowych oraz seryjna produkcja stojaków reklamowych z tworzyw PP i PE, aplikacja na tkaninach banerowych w ekspozycji wewnątrz obiektów.
- **Produkcja maszyn i urządzeń technicznych:** tymczasowe lub stałe mocowanie paneli osłonowych, maskownic, elementów wyposażenia wewnętrznego oraz łatwo dostępnych filtrów i uszczelek wymagających okresowej wymiany i serwisu.
- **Poligrafia i konfekcjonowanie wzorników premium:** seryjna produkcja boksów prezentacyjnych, zamykanych teczek, folderów handlowych oraz trwałe podklejanie wymiennych próbek towarów do kartonowych wzorników dla klientów.