

Prospekt informacyjny produktu

Biała taśma dwustronnie klejąca piankowa | PE | gr. 0,8mm | rolka 50m

RolaFol RM 2704

Biała taśma dwustronnie klejąca piankowa, na nośniku z pianki PE o grubości 0,8mm, powlekana klejem akrylowym. Opracowana do aplikacji na tworzywach sztucznych oraz do połączeń o niewielkim obciążeniu. Idealnie tłumi wibracje i kompensuje naprężenia a wysoka lepkość ułatwia uzyskanie szybkiego efektu montażowego.



- Biała taśma dwustronnie klejąca klejąca piankowa RM 2704 zapewnia bardzo wysoką przyczepność początkową oraz stałą, dobrze klei się z tworzywami, powłokami malarskimi, lakierami proszkowymi, glazurą oraz ceramiką.
- Wykazuje pełną odporność na starzenie materiałowe, długotrwałe działanie wilgoci oraz promieniowanie UV, stabilnie pracuje w temperaturach do 60°C.
- Idealna do montażu lekkich elementów ozdobnych, profili i listew, korytek kablowych, seryjnej produkcji POS oraz przemysłowego łączenia tworzyw sztucznych HSE (PMMA, PC, PET, twarde PVC).

Dostępne formaty produktu

- Standardowe szerokości: 9, 19mm
- Szerokości dostępne na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm
- Długość: 50m

Charakterystyka taśmy dwustronnej RolaFol RM 2704

Biała taśma dwustronnie klejąca piankowa PE o grubości 0,8mm z klejem akrylowym.

Taśma dwustronna piankowa RM 2802 to produkt montażowy, opracowany z myślą o połączeniach tworzyw sztucznych, poddawanych niewielkim naprężeniom. Taśma bazuje na elastycznym nośniku z zamkniętokomórkowej pianki polietylenowej (PE) oraz modyfikowanym kleju akrylowym odpornym na działanie promieniowania UV. Obniżony profil taśmy do 0,8 mm zapewnia uzyskania sztywniejszej spoiny przy jednoczesnej zdolności do niwelowania nierówności podłoża. Skutecznie tłumi wibracje oraz redukuje drgania.

Najważniejsze właściwości taśmy

- **Zalety taśmy:** zamkniętokomórkowa pianka polietylenowa doskonale tłumi wibracje, pochłania uderzenia mechaniczne oraz kompensuje naturalne ruchy konstrukcyjne połączonych elementów, skutecznie wypełnia mikronierówności podłoża.
- **Właściwości klejące:** system klejący gwarantuje wysoką lepkość początkową i dobrze przylega do powłok malarskich i lakierniczych, glazury oraz większości popularnych tworzyw sztucznych HSE.
- **Odporność środowiskowa:** produkt wykazuje odporność na starzenie materiałowe, długotrwałe działanie wilgoci, niewielkie zmiany temperatur oraz promieniowanie UV, co zapobiega kruszeniu się pianki w połączeniach narażonych na działanie niekorzystnych warunków eksploatacji.

Zastosowanie taśmy w przemyśle i B2B

- **Przemysł meblarski i budownictwo:** montaż korytek kablowych, maskownic, profili wykończeniowych, listew przyściennych wykonanych z PVC, aluminium lub materiału MDF.
- **Branża reklamowa i produkcja POS:** seryjna produkcja systemów POS, mocowanie zewnętrznych tabliczek informacyjnych, niewielkich grafik przestrzennych oraz systemów oznakowania i informacji wizualnej z tworzyw sztucznych.
- **Konfekcjonowanie i przemysł:** przemysłowe podklejanie detali wykończeniowych i profili gwarantujące natychmiastowe wiązanie na liniach montażowych bez użycia tradycyjnych płynnych klejów.