

Prospekt informacyjny produktu

Wykroje samoprzylepne dwustronne piankowe - okrągłe | białe | z klejem akrylowym

RolaFol RW 2011

Białe kółka piankowe dwustronnie klejące 1,0mm na bazie kleju akrylowego typu Fast Tack. Wyposażone w funkcjonalny języczek, który ułatwia błyskawiczne i ergonomiczne zdejmowanie wykroju z podkładu, aplikację oraz usunięcie przekładki.



- Wykroje piankowe dwustronne RW 2011 zostały wyposażone w klej o bardzo wysokiej lepkości gwarantujący natychmiastowe wiązanie strukturalne oraz unikalną zdolność do aplikacji na trudnych powierzchniach pokrytych farbami zmywalnymi. Dzięki precyzyjnemu formatowaniu oraz konfekcjonowaniu przyspieszają procesy montażowe obniżając koszty i straty materiału.
- Produkt wykazuje odporność na promieniowanie UV, długotrwałą wilgoć, wodę kondensacyjną oraz starzenie materiałowe, zachowując stabilność w temperaturach do 60°C.
- Idealne do punktowego montażu korytek kablowych na farbách zmywalnych, produkcji elementów POS, seryjnego podklejania próbek we wzornikach, jako element podtrzymujący w montażu z użyciem kleju płynnego.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe średnice produkcyjne:** 12, 15, 19, 25, 50mm
- **Ilość na rolce:** 500 szt., 2000 szt.

Charakterystyka wykrojów RolaFol RW 2011

Białe wykroje z pianki dwustronnie klejące, okrągłe o grubości 1,0mm, z przekładką typu anfaser

Wysokiej jakości wykroje piankowe samoprzylepne RW 2011, wykonane z taśmy dwustronnie klejącej piankowej, to wysoce specjalistyczny produkt montażowy, którego konstrukcja opiera się na bazie wytrzymałego, elastycznego nośnika z zamknięto-komórkowej pianki polietylenowej (PE). Został on obustronnie pokryty zaawansowanym technologicznie klejem akrylowym o wysokiej lepkości początkowej Fast Tack. Produkt dedykowany jest w szczególności do aplikacji na podłożach, zmywalnych i trudnych powłokach malarskich. Elastyczna struktura pianki doskonale niweluje wszelkie mikro-nierówności podłoża, skutecznie amortyzuje drgania mechaniczne oraz kompensuje naturalną rozszerzalność termiczną łączonych materiałów. System klejący charakteryzuje się przyspieszonym czasem sieciowania, co pozwala na szybkie obciążenie zmontowanych elementów, gwarantując wysoką siłę wiązania konstrukcyjnego już po 6 godzinach. Produkt wykazuje odporność na promieniowanie UV, długotrwałą wilgoć, wodę kondensacyjną oraz starzenie, stanowiąc niezawodne rozwiązanie do aplikacji wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Najważniejsze właściwości produktu

- **Zalety wykrojów:** specjalny anfaser pozwala na błyskawiczne i wygodne oderwanie okrągłego wykroju od podłoża oraz bezproblemowe ściągnięcie warstwy ochronnej, co znacząco przyspiesza powtarzalne operacje montażowe, dzięki zastosowaniu jako nośnika kleju elastycznej pianki, połączenie konstrukcyjne umożliwia kompensowanie naprężeń termicznych w połączeniu oraz świetnie dopasowują do nierówności podłoża.
- **Właściwości klejące:** produkt charakteryzuje się wysoką adhezję początkową co zapewnia efektywność połączenia natychmiast po aplikacji i docisku a pełną wytrzymałość już po 6 godzinach, skład zastosowanego kleju został dopracowany pod kątem montażu na powierzchniach pokrytych farbami elewacyjnymi i ściennymi.
- **Odporność środowiskowa:** wyrób jest odporny na działanie wilgoci, promieniowanie UV oraz działanie podwyższonej temperatury, wykonane połączenia zachowują długookresową stabilność w aplikacjach wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie wykrojów w przemyśle i B2B

- **Przemysł budowlany i wykończeniowy:** punktowy montaż korytek kablowych, profili plastikowych, listew, bezpośrednio na powierzchniach pokrytych trudnymi farbami zmywalnymi.

- **Oznakowanie obiektów:** przygotowanie tabliczek informacyjnych, kierunkowych i ewakuacyjnych do samodzielnego montażu w obiektach lub sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach.
- **Branża reklamowa i produkcja POS:** montaż tabliczek informacyjnych i reklamowych o niewielkiej wadze, produkcja seryjna drobnych elementów POS do montażu w obiektach przez pracowników, montaż pomocniczy przy klejeniu klejami płynnymi elementów o niewielkiej wadze do farb i elewacji.
- **Przemysł szklarski:** wstępne mocowanie lustra podczas sieciowania kleju płynnego.