

Prospekt informacyjny produktu

Wykroje samoprzylepne dwustronne foliowe - okrągłe | bezbarwne | z klejem akrylowym

RolaFol RW 2169

Bezbarwne kółka foliowe dwustronnie klejące o grubości 0,21mm na bazie kleju akrylowego. Wyposażone w funkcjonalny języczek, który ułatwia błyskawiczne i ergonomiczne zdejmowanie wykroju z podkładu, aplikację oraz usunięcie przekładki.



- Wykroje okrągłe foliowe RW 1710 zapewniają mocny chwyt początkowy oraz wysoką odporność na oderwanie. Dzięki precyzyjnemu formatowaniu oraz konfekcjonowaniu przyspieszają procesy montażowe obniżając koszty i straty materiału.
- Wyrób wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci, podwyższone temperatury, nawet do 120°C, oraz niszczące promieniowanie UV.
- Idealne do seryjnego zamykania opakowań premium i teczek w poligrafii, montażu plakatów, drobnych grafik i elementów POS, w zastosowania na zewnątrz pomieszczeń lub w środowisku podwyższonej temperatury.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe średnice produkcyjne:** 12, 15, 19, 25, 50mm
- **Ilość na rolce:** 500 szt., 2000 szt.

Charakterystyka wykrojów RolaFol RW 2169

Bezbarwne wykroje okrągłe z folii PET dwustronnie klejące o grubości 0,21mm, z przekładką typu anfaser

Wykroje foliowe RW 2169 z taśmy foliowej dwustronnie klejącej o grubości 0,21mm, zostały opracowane specjalnie z myślą o łączeniu materiałów o zwiększonej chropowatości i nieregularnej strukturze powierzchni. Konstrukcja oparta na stabilnym nośniku z folii PET oraz zaawansowanym, modyfikowanym kleju akrylowym gwarantuje doskonałą przyczepność początkową oraz bardzo wysoką ostateczną siłę klejenia. Kluczowym wyróżnikiem tego produktu jest specjalny klej o wysokiej lepkości i płynności strukturalnej, który doskonale wypełnia mikropory oraz mikronierówności na łączonych powierzchniach, znacząco zwiększając efektywną powierzchnię klejenia. Produkt tworzy cienkie, wysoce sztywne spoiny o ekstremalnej odporności na mechaniczne oderwanie, zachowując jednocześnie pełną przezroczystość i minimalną widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

Najważniejsze właściwości produktu

- **Zalety wykrojów:** specjalny anfaser pozwala na błyskawiczne i wygodne oderwanie okrągłego wykroju od podłoża oraz bezproblemowe ściągnięcie warstwy ochronnej, co znacząco przyspiesza powtarzalne operacje montażowe, dzięki niewielkiej grubości, zaledwie 0,21mm, połączenie konstrukcyjne jest prawie niewyczuwalne dotykiem i niewidoczne dla oka, co gwarantuje wysoką estetykę montażu na elementach przezroczystych.
- **Właściwości klejące:** produkt zapewnia wysoką adhezję wykonanego połączenia oraz szybki i mocny chwyt początkowy co gwarantuje stabilność połączenia natychmiast po docisku, dzięki specjalnej konstrukcji kleju produkt zapewnia możliwość łączenia materiałów o powierzchni ze zwiększoną chropowatością lub strukturalnych.
- **Odporność środowiskowa:** wyrób jest odporny na działanie wilgoci, promieniowanie UV oraz działanie wysokiej temperatury, wykonane połączenia zachowują długookresową stabilność w aplikacjach wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie wykrojów w przemyśle i B2B

- **Poligrafia i produkcja opakowań premium:** zamykanie teczek i kopert z tworzyw sztucznych, montaż wklejek nieusuwalnych, precyzyjne mocowanie próbek towarów do wzorników handlowych, produkcja kartek ozdobnych, zaproszeń i karnetów.

- **Branża reklamowa i produkcja materiałów POS:** szybki i dyskretny montaż lekkich elementów dekoracyjnych, wobblersów, plakatów informacyjnych oraz transparentnych kieszeni z tworzyw sztucznych na gładkich podłożach również w warunkach działania warunków atmosferycznych
- **Logistyka i procesy konfekcjonowania:** mocowanie etykiet, kopert przewozowych odpornych na warunki atmosferyczne, jako elementy klejące przy pakowaniu towarów.