

Prospekt informacyjny

Taśma dwustronna foliowa PP bezbarwna gr. 0,09mm (ultracienka)

COD ID: 1700



Uniwersalna taśma dwustronna foliowa PP o grubości 0,09mm, ultracienka z agresywnym klejem kauczukowym o wysokiej lepkości. Opracowana do tworzenia całkowicie płaskich, sztywnych i niewidocznych połączeń montażowych wewnątrz pomieszczeń.

- **Właściwości klejące:** zapewnia mocny chwyt początkowy i umożliwia wydajną aplikację obniżonych temperaturach (już od 2°C) na gładkich podłożach.
- **Odporność:** wykazuje pełną odporność na działanie wilgoci i wody kondensacyjnej.
- **Przeznaczenie:** idealna do poligrafii (opakowania premium, teczki), branży POS (listwy cenowe, plakaty) oraz laminowania pianek i membran w elektronice nienarażonych na podwyższone temperatury.

Charakterystyka produktu 1700

Uniwersalna taśma foliowa dwustronnie klejąca to wysoce efektywne rozwiązanie montażowe o zminimalizowanej grubości 0,09mm, opracowane z myślą o tworzeniu płaskich i sztywnych połączeń. Konstrukcja wyrobu bazuje na wytrzymałym, stosunkowo stabilnym wymiarowo nośniku z bezbarwnej folii polipropylenowej (PP), który obustronnie pokryto klejem kauczukowym o wysokiej lepkości. Produkt doskonale sprawdza się przy łączeniu gładkich materiałów jednorodnych, zachowując wyjątkowo ciekłą spoinę. Formuła systemu klejącego pozwala na wydajną pracę w nieogrzewanych halach przemysłowych, ponieważ minimalna temperatura aplikacji wynosi zaledwie 2°C na gładkich powierzchniach. Taśma tworzy niewidoczne dla oka, niezwykle estetyczne spoiny, które wykazują pełną odporność na działanie wilgoci i wody kondensacyjnej. Żółta papierowa przekładka skutecznie stabilizuje taśmę podczas procesów konwertowania oraz ułatwia sprawne pozycjonowanie materiału na liniach produkcyjnych. Ze względu na brak odporności na promieniowanie UV, wyrób dedykowany jest głównie do zastosowań wewnętrznych..

Najważniejsze właściwości

- **Ultra-niski profil i transparentność:** grubość zaledwie 0,09 mm sprawia, że połączenie konstrukcyjne jest praktycznie niewyczuwalne dotykiem i niewidoczne dla oka, co gwarantuje najwyższą estetykę montażu na elementach przezroczystych.
- **Wysoka lepkość w niskich temperaturach:** specjalistyczna formuła kleju kauczukowego pozwala na skuteczną aplikację w temperaturach spadających nawet do 2°C, co umożliwia ciągłość procesów pakowania i montażu w chłodnych warunkach magazynowych.
- **Maksymalna trwałość i stabilność wymiarowa:** konstrukcja taśmy skutecznie zapobiega jej rozciąganiu podczas nanoszenia, co pozwala na tworzenie sztywnych, wysoce stabilnych połączeń o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie.
- **Pełna niewrażliwość na wilgoć:** struktura nośnika polipropylenowego oraz wykorzystanego kleju sprawiają, że spoina nie traci swoich właściwości i nie rozwarstwa się pod wpływem kondensacji pary wodnej lub wilgotnego powietrza, gwarantując stabilność złącza.

Zastosowanie w przemyśle i B2B

- **Poligrafia i produkcja opakowań premium:** ciągłe klejenie papieru, tektury i elementów laminowanych, produkcja teczek ofertowych, kalendarzy, wklejanie okienek foliowych w kartonach oraz seryjna produkcja luksusowych boksów.
- **Branża reklamowa i produkcja materiałów POS:** mocowanie lekkich elementów dekoracyjnych, plakatów, listew cenowych, transparentnych kieszeni na ulotki z tworzyw sztucznych oraz trwałe spajanie cienkich i gładkich folii promocyjnych.
- **Elektronika i procesy konwertowania:** przemysłowe laminowanie cienkich pianek, membran gumowych oraz produkcja precyzyjnych taśm samoprzylepnych z innych materiałów technicznych za pomocą laminacji na liniach produkcyjnych.
- **Logistyka i konfekcjonowanie:** wydajne i szybkie spajanie materiałów w nieogrzewanych halach przemysłowych oraz centrach dystrybucyjnych, gdzie kluczowy jest natychmiastowy chwyt wstępny kleju w obniżonej temperaturze otoczenia.

Dostępne formaty

- **Standardowe szerokości produkcyjne:** 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 50mm
- **Długość:** 50mb
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** Dowolne w zakresie od 5 do 1000mm