

Prospekt informacyjny

Taśma dwustronna foliowa PET bezbarwna gr. 0,16mm

COD ID: 2195



Uniwersalna, bezbarwna taśma dwustronna PET o grubości 0,16mm z akrylowym klejem rozpuszczalnikowym. Tworzy niewidoczne, sztywne i wyjątkowo cienkie spoiny o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie.

- **Właściwości klejące:** charakteryzuje się doskonałą przyczepnością początkową oraz podwyższoną ostateczną siłą klejenia, która osiąga pełną wytrzymałość strukturalną po 24 godzinach.
- **Odporność:** wykazuje pełną odporność na procesy starzenia, długotrwałe działanie wilgoci oraz promieniowanie UV, stabilnie pracując w temperaturach do 70°C.
- **Przeznaczenie:** idealna do precyzyjnych i wymagających zastosowań przemysłowych w reklamie (stojaki z PMMA), elektronice (panele dotykowe) oraz przetwórstwie tworzyw i szkła.

Charakterystyka produktu 2195

Uniwersalna, całkowicie bezbarwna taśma foliowa dwustronnie klejąca o grubości 0,16 mm, opracowana z myślą o wymagających aplikacjach przemysłowych i montażowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technicznie akrylowego kleju rozpuszczalnikowego, produkt gwarantuje doskonałą przyczepność początkową oraz podwyższoną ostateczną siłą klejenia. Taśma tworzy wyjątkowo cienkie, sztywne spoiny o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Konstrukcja oparta na stabilnym nośniku z folii PET oraz jaskrawej, czerwonej przekładce PP ułatwia precyzyjną aplikację i szybkie pozycjonowanie materiałów. Taśma przeznaczona jest do trwałego łączenia gładkich materiałów jednorodnych lub tworzyw o podobnej rozszerzalności temperaturowej.

Najważniejsze właściwości

- **Niewidoczne połączenia (High Transparency):** wysoka przezroczystość materiału zapewnia niemal całkowitą niewidoczność spoiny na elementach transparentnych i szkłe.
- **Dwufazowa siła klejenia:** doskonały chwyt początkowy (adhezja natychmiastowa) przechodzi w podwyższoną odporność ostateczną, która osiąga pełną wytrzymałość strukturalną po 24 godzinach.
- **Odporność środowiskowa:** produkt wykazuje pełną odporność na starzenie, promieniowanie UV oraz długotrwałe działanie wilgoci. Nie żółknie i nie traci właściwości z upływem czasu.
- **Stabilność mechaniczna:** konstrukcja taśmy zapobiega jej rozciąganiu podczas aplikacji, co pozwala na tworzenie sztywnych, wysoce stabilnych połączeń.

Zastosowanie w przemyśle i B2B

- **Przemysł reklamowy i POS:** montaż transparentnych kasetonów, stojaków z pleksi (PMMA), tablic informacyjnych oraz elementów dekoracyjnych.
- **Elektronika:** precyzyjne wklejanie szyb podświetleń, paneli dotykowych, uszczelek oraz elementów wykończeniowych.
- **Przetwórstwo tworzyw sztucznych i szkła:** niewidoczne laminowanie i łączenie powierzchni szklanych, poliwęglanów oraz innych gładkich podłoży.

Dostępne formaty

- **Standardowe szerokości produkcyjne:** 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 50mm
- **Długość:** 50mb
- **Szerokości dostępne na zamówienie:** Dowolne w zakresie 5-1000mm